



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Comfort 36W 4200lm - 930-940 CCT | 60x60cm - UGR <19 - Meilleur Rendu Des Couleurs

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf. | 249654 |
| EAN | 4058075694460 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | PL CMFT 600 P 36W 930 940 U19 CPS CRI90 |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 |
| Gamme | Comfort |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 122 |
| Indice de Protection | IP40 - Résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |

| | |
|------------------------|----------------|
| Connexion du Luminaire | Borne sans vis |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | Plastic |
| Température de fonctionnement | -10 to +50 |
| Eclairage de Secours | Oui, optionnel |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Matériaux | Acier |
| Couleur du boitier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 32 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**