



Caractéristiques Sylvania Downlight
LED Start 225 Aluminium Blanc 23W
2350lm 77D - 830 Blanc Chaud |
Diamètre 225mm - IP54

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Réf. | 255265 |
| EAN | 5410288303307 |
| Marque | Sylvania |
| Nom du fabricant | ST DWNLT 225 IP54 2350 830 |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 77 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 102.2 |

| | |
|----------------------|--|
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique | Opale |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|--|
| Montage | Encastré |
| Indice de Protection | IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule |
| Température de fonctionnement | De -10 à +40 |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 65 |
| Diamètre (mm) | 240 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**